Nowości SENCO

WKRĘTARKI TAŚMOWE DURASPIN 18V

NOWA DEFINICJA PRODUKTYWNOŚCI

- bezszczotkowy silnik
- automatyczny podajnik wkrętów
- zestaw zawiera dwa akumulatory 3,0 Ah o przedłużonej żywotności,
- akumulator 18V Li-Ion
- modele DS522 / DS722 posiadają przełącznik zmiennej prędkości od 2500 do 1600 obrotów na minutę
- system szybkiego zdejmowania głowicy
- opatentowana technologia mocowania narożnego.



Zalety



- Regulowana głębokość wkręcania z blokadą głębokości
- Szybkie zwolnienie bita
- Silnik bezszczotkowy
- Beznarzędziowa regulacja
- System posuwu narożnego
- Nowy system podawania wkrętów
- Spust z regulacją prędkości
- Odłączana głowica - zdejmowany podajnik taśmy
- Regulacja prędkości* 2500-1600 obr/min
- Szybki przełącznik prawo - lewo
- *modele DS522 / DS722
- wskaźnik naładowania baterii
- 18V Li-Ion akumulator

Nowe rozwiązania w wersji 2.5


WKRĘTARKI AKUMULATOROWE DURASPIN 2.5




1. Odłączalna głowica - przystosowanie do funkcjonalności standardowej wkrętarki



2. Ulepszone wkręcanie w narożnikach



3. Wkręt w pozycji już po przesunięciu taśmy



WKRĘTARKI AKUMULATOROWE DURASPIN 2.5

	DS522-18V	DS525-18V	DS722-18V
			
Ilość obrotów / minutę	2500 - 1600	5000	2500 - 1600
Moment obrotowy	8 Nm	5 Nm	8 Nm
Napięcie	18 V	18 V	18 V
Waga netto	2.48 kg	2,46 kg	2.7 kg
Wysokość	243 mm	243 mm	241 mm
Długość	372 mm	372 mm	419 mm
Szerokość	86 mm	86 mm	86 mm
Ilość wkrętów z ładowania	2000	2500	2000
Długość wkrętów	25 - 55 mm	25 - 55 mm	25 - 75 mm
Regulacja głębokości wkręcania	TAK	TAK	TAK
Średnica wkrętów	3.5 - 5.5 mm	3.5 - 5.5 mm	3.5 - 5.5 mm
Zastosowanie	Płyty gipsowo-kartonowe (do stelaża drewninego lub metalowego), płyta cementowe, poszycie do stali, ramy metalowe, konstrukcje metalowe.	Płyty gipsowo-kartonowe (do stelaża drewninego lub metalowego), tarasy, poszycie do stali, ramy metalowe, konstrukcje metalowe.	Płyty gipsowo-kartonowe (do stelaża drewninego lub metalowego), tarasy, poszycie do stali, ramy metalowe, konstrukcje metalowe, montaż płyt z włókna szklanego

